



DIN 2215, ISO 4184

Objednávací číslo / Part.No.

32 x 4000 Li D158

32 ... Profil / profile

4000Li ... Vnitřní délka / Inside length



25 D/32

$b_0 = 22 \text{ mm}$ $b_0 = 32 \text{ mm}$

$h = 16 \text{ mm}$ $h = 20 \text{ mm}$



Continental
CONTITECH

Typ CONTI-V® - Profil 25, D/32 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.				Typ řemenu / Part.No.				Typ řemenu / Part.No.					
Délka Li [mm]		Lw [mm]		Délka Li [mm]		Lw [mm]		Délka Li [mm]		Lw [mm]			
Length Li [mm]		Lw [mm]		Length Li [mm]		Lw [mm]		Length Li [mm]		Lw [mm]			
25				25				D / 32					
25	1300	1360	-	25	7100	7160	-	D 79	2000	2075	-		
25	1400	1460	-	25	7500	7560	-	D 86*	2184	2259	-		
25	1500	1560	-	25	8000	8060	-	D 93	2360	2435	-		
25	1600	1660	-	25	8500	8560	-	D 94*	2388	2463	-		
25	1700	1760	-	25	9000	9060	-	D 98	2500	2575	-		
25	1800	1860	-					D 101*	2565	2640	-		
25	1900	1960	-					D 104	2650	2725	-		
25*	1925	1985	-					D 105	2670	2745	-		
25	1950	2010	-					D 108*	2743	2818	-		
25	2000	2060	-					D 110	2800	2875	-		
25	2050	2110	-					D 112*	2845	2920	-		
25	2120	2180	-					D 115*	2921	2996	-		
25	2200	2260	-					D 116*	2946	3021	-		
25	2240	2300	-					D 118	3000	3075	-		
25*	2360	2420	-					D 120	3048	3123	-		
25	2415	2475	-					D 121*	3073	3148	-		
25	2450	2510	-					D 124	3150	3225	-		
25	2500	2560	-					D 125*	3175	3250	-		
25	2540	2600	-					D 126*	3200	3275	-		
25	2650	2710	-					D 128	3251	3326	-		
25	2700	2760	-					D 130*	3302	3377	-		
25	2800	2860	-					D 132	3350	3425	-		
25	2950	3010	-					D 133*	3378	3453	-		
25	3000	3060	-					D 134*	3404	3479	-		
25*	3105	3165	-					D 135	3425	3500	-		
25*	3125	3185	-					D 136	3454	3529	-		
25	3150	3210	-					D 137*	3480	3555	-		
25*	3180	3240	-					D 140	3550	3625	-		
25	3250	3310	-					D 143*	3632	3707	-		
25	3350	3410	-					D 144	3658	3733	-		
25*	3430	3490	-					D 145*	3683	3758	-		
25	3550	3610	-					D 148	3750	3825	-		
25*	3650	3710	-					D 150	3810	3885	-		
25	3750	3810	-					D 152*	3861	3936	-		
25*	3880	3940	-					D 154	3925	4000	-		
25	4000	4060	-					D 155	3940	4015	-		
25	4250	4310	-					D 157*	3988	4063	-		
25	4500	4560	-					D 158	4000	4075	-		
25	4750	4810	-					D 159*	4039	4114	-		
25*	4900	4960	-					D 160	4075	4150	-		
25	5000	5060	-					D 162	4115	4190	-		
25	5300	5360	-					D 163*	4140	4215	-		
25	5500	5560	-					D 167	4250	4325	-		
25	5600	5660	-					D 169*	4293	4368	-		
25*	5700	5760	-					D 173	4394	4469	-		
25	5970	6030	-					D 175*	4445	4520	-		
25	6000	6060	-					D 177	4500	4575	-		
25	6300	6360	-					D 180	4572	4647	-		
25	6700	6760	-					D 182	4620	4695	-		

Li max. 25 = 18000 mm
 $Li = Ld - 61 \text{ mm}$
 $La = Ld + 39 \text{ mm}$
 $La = Li + 100 \text{ mm}$

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,37 kg/m

Min. průměr řemenice 225mm
 Min. pulley diameter 225mm

* Nestandardní rozměry na poptávku./
 Non-standard dimensions on demand.

Další nestandardní rozměry na poptávku./
 Other non-standard dimensions on demand.

Lw = účinná délka / pitch length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length



DIN 2215, ISO 4184

Objednávací číslo / Part.No.

32 x 4000 Li D158

32 ... Profil / profile

4000Li ... Vnitřní délka / Inside length



D/32 E/40

$b_0 = 32 \text{ mm}$ $b_0 = 40 \text{ mm}$

$h = 20 \text{ mm}$ $h = 25 \text{ mm}$



Typ CONTI-V® - Profil D/32, E/40 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.				Typ řemenu / Part.No.				Typ řemenu / Part.No.					
Délka Li [mm]		Lw [mm]		Délka Li [mm]		Lw [mm]		Délka Li [mm]		Lw [mm]			
Length Li [mm]		Lw [mm]		Length Li [mm]		Lw [mm]		Length Li [mm]		Lw [mm]			
D / 32				D / 32				E / 40					
D 184*	4674	4749	-	D 418	10617	10692	-	E 118	3000	3080	-		
D 187	4750	4825	-	D 421	10700	10775	-	E 158	4000	4080	-		
D 190	4826	4901	-	D 441	11200	11275	-	E 160*	4064	4144	-		
D 195	4953	5028	-	D 444	11278	11353	-	E 180	4575	4655	-		
D 197	5000	5075	-	D 478	12141	12216	-	E 183	4656	4736	-		
D 204*	5182	5257	-	D 480	12192	12267	-	E 197	5000	5080	-		
D 205*	5207	5282	-	D 482	12243	12318	-	E 210	5335	5415	-		
D 207*	5258	5333	-	D 492	12500	12575	-	E 220	5600	5680	-		
D 208 3/4	5300	5375	-	D 520	13208	13283	-	E 226	5660	5740	-		
D 210*	5334	5409	-	D 540	13659	13734	-	E 236	6000	6080	-		
D 216	5500	5575	-	D 600	15184	15259	-	E 240	6096	6095	-		
D 218*	5537	5612	-	Li max. D/32 = 18000 mm Li = Ld - 75 mm La = Ld + 51 mm La = Li + 126 mm Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,59 kg/m Min. průměr řemenice 280mm Min. pulley diameter 280mm				E 243*	6180	6260	-		
D 220	5600	5675	-					E 248	6300	6380	-		
D 224	5690	5765	-					E 255	6400	6480	-		
D 225*	5715	5790	-					E 270	6780	6860	-		
D 228*	5791	5866	-					E 280	7100	7180	-		
D 233*	5918	5993	-					E 285	7160	7240	-		
D 236	6000	6075	-					E 295	7500	7580	-		
D 238*	6045	6120	-					E 300	7540	7620	-		
D 240*	6096	6171	-					E 315	8000	8080	-		
D 248	6300	6375	-					E 330	8305	8385	-		
D 250*	6350	6425	-	E 333	8467	8547	-						
D 255*	6477	6552	-	E 345	8685	8765	-						
D 260*	6604	6679	-	E 354	9000	9080	-						
D 264	6700	6775	-	E 394	10000	10080	-						
D 268	6807	6882	-	E 420	10600	10680	-						
D 270	6858	6933	-	E 441	11200	11280	-						
D 280	7100	7175	-	E 480	12115	12195	-						
D 292	7417	7492	-	E 492	12500	12580	-						
D 295	7500	7575	-	E 520*	13208	13288	-						
D 298	7569	7644	-	E 540*	13635	13715	-						
D 300	7620	7695	-	E 600*	15160	15240	-						
D 314*	7976	8051	-	Lw = účinná délka / pitch length Li = vnitřní délka / inside length La = vnější délka / outside length * Nestandardní rozměry na požádání./ Other non-standard dimensions on demand. Další nestandardní rozměry na požádání./ Other non-standard dimensions on demand.									
D 315	8000	8075	-										
D 316*	8026	8101	-										
D 317	8042	8117	-										
D 320*	8128	8203	-										
D 326*	8280	8355	-										
D 328	8331	8406	-										
D 335	8500	8575	-										
D 345	8760	8835	-										
D 354	9000	9075	-										
D 358	9093	9168	-										
D 360	9144	9219	-										
D 374	9500	9575	-										
D 384	9754	9829	-										
D 388	9855	9930	-										
D 390	9906	9981	-										
D 394	10000	10075	-										
								Li max. E/40 = 28000 mm Li = Ld - 80 mm La = Ld + 77 mm La = Li + 157 mm Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,96 kg/m Min. průměr řemenice 450mm Min. pulley diameter 450mm					