

USA - Standard RMA/MPTA



Objednací číslo / Part.No.

5V 1000

5V ... Profil / profile

1000 ... Vnější délka v palcích / Outside length

(La = 100,0" = 2540mm)



b₀ x h (mm)

3V/9N

9x8

5V/15N

15x13

8V/25N

25x23



Typ CONTI-V® - Profil 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N - USA Standard RMA/MPTA

Typ řemenu / Part.No. Vnější délka La [mm] Outside length La [mm]			Typ řemenu / Part.No. Vnější délka La [mm] Outside length La [mm]			Typ řemenu / Part.No. Vnější délka La [mm] Outside length La [mm]		
3V / 9N			5V / 15N			8V / 25N		
3V 250	9N 630	-	5V 500	15N 1270	-	8V 1000	25N 2540	-
3V 265	9N 670	-	5V 530	15N 1346	-	8V 1120	25N 2845	-
3V 280	9N 710	-	5V 560	15N 1422	-	8V 1180	25N 2995	-
3V 300	9N 762	-	5V 600	15N 1500	-	8V 1250	25N 3175	-
3V 315	9N 800	-	5V 630	15N 1600	-	8V 1320	25N 3353	-
3V 335	9N 850	-	5V 670	15N 1700	-	8V 1400	25N 3556	-
3V 355	9N 900	-	5V 710	15N 1800	-	8V 1500	25N 3810	-
3V 375	9N 950	-	5V 750	15N 1900	-	8V 1600	25N 4064	-
3V 400	9N 1012	-	5V 800	15N 2032	-	8V 1700	25N 4318	-
3V 425	9N 1077	-	5V 850	15N 2150	-	8V 1800	25N 4572	-
3V 450	9N 1137	-	5V 900	15N 2280	-	8V 1900	25N 4826	-
3V 475	9N 1202	-	5V 950	15N 2400	-	8V 2000	25N 5080	-
3V 500	9N 1262	-	5V 1000	15N 2540	-	8V 2120	25N 5385	-
3V 530	9N 1337	-	5V 1060	15N 2692	-	8V 2240	25N 5690	-
3V 560	9N 1412	-	5V 1120	15N 2840	-	8V 2360	25N 5994	-
3V 600	9N 1524	-	5V 1180	15N 3000	-	8V 2500	25N 6350	-
3V 630	9N 1600	-	5V 1250	15N 3175	-	8V 2650	25N 6731	-
3V 670	9N 1700	-	5V 1320	15N 3350	-	8V 2800	25N 7112	-
3V 710	9N 1800	-	5V 1400	15N 3550	-	8V 3000	25N 7620	-
3V 750	9N 1900	-	5V 1500	15N 3800	-	8V 3150	25N 8001	-
3V 800	9N 2032	-	5V 1600	15N 4050	-	8V 3350	25N 8509	-
3V 850	9N 2159	-	5V 1700	15N 4318	-	8V 3550	25N 9017	-
3V 900	9N 2287	-	5V 1800	15N 4572	-	8V 3750	25N 9525	-
3V 950	9N 2413	-	5V 1900	15N 4826	-	8V 4000	25N 10160	-
3V 1000	9N 2540	-	5V 2000	15N 5080	-	8V 4250	25N 10795	-
3V 1060	9N 2690	-	5V 2120	15N 5385	-	8V 4500	25N 11430	-
3V 1120	9N 2840	-	5V 2240	15N 5680	-	8V 4750	25N 12065	-
3V 1180	9N 3000	-	5V 2360	15N 6000	-	8V 5000	25N 12700	-
3V 1250	9N 3175	-	5V 2500	15N 6350	-			
3V 1320	9N 3350	-	5V 2650	15N 6700	-			
3V 1400	9N 3550	-	5V 2800	15N 7100	-			
			5V 3000	15N 7620	-			
			5V 3150	15N 8000	-			
			5V 3350	15N 8509	-			
			5V 3550	15N 9017	-			

Lw max. 3V = 4250 mm
Li = La - 42 mm
Lw = La - 4mm **

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,074 kg/m

Min. průměr řemenice 63 mm
Min. pulley diameter 63mm

Další nestandardní rozměry na poptávku./
Other non-standard dimensions on demand.

Lw max. 5V = 10000 mm
Li = La - 71 mm
Lw = La - 11 mm **

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,195 kg/m

Min. průměr řemenice 140 mm
Min. pulley diameter 140mm

Lw max. 8V = 19000 mm
Li = La - 120 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,575 kg/m

Min. průměr řemenice 315 mm
Min. pulley diameter 315mm

Lw = účinná délka / pitch length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length

** Pro přepočítání z DIN na BS, pro náhradu 3V řemenu SPZ/XPZ resp. 5V řemenu SPB/XPB / For utilisation with conversion from DIN to BS-section