Dvojité klínové řemeny AA/13, BB/17 a CC/22

Double Sides V-Belts AA/13, BB/17 and CC/22

AA-BB-CC

DIN 7722, ISO 5289

Objednací číslo / Part.No.

AA2005Le AA77

AA/13 ... Profil / profile

2005 ... Efektivní délka v mm / Efective length

77 ... Teoretická vnitřní délka v palcích /
Theoretical inner length in inch





Profil	b_0 x h
AA/13	13 x 10
BB/17	17 x 13
CC/22	22 x 17

Typ CONTI-V® DUAL - AA/13, BB/17, CC/22

Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka **Le [mm]** Efective length Le [mm]		
AA / 13		
AA 51	1345	-
AA 60	1574	-
AA 61	1600	-
AA 64	1675	-
AA 68	1777	-
AA 69	1803	-
AA 70	1828	-
AA 71	1854	-
AA 75	1955	-
AA 76	1980	-
AA 77	2005	-
AA 78	2033	-
AA 80	2083	-
AA 81	2109	-
AA 85	2209	-
AA 86	2235	-
AA 88	2285	-
AA 90	2335	-
AA 91	2361	-
AA 92	2386	-
AA 93	2413	-
AA 95	2464	-
AA 96	2489	-
AA 98	2539	-
AA 100	2591	-
AA 102	2642	-
AA 103	2667	-
AA 105	2718	-
AA 108	2794	-
AA 112	2896	-
AA 116	2997	-
AA 120	3096	-
AA 122	3148	-
AA 124	3199	-
AA 126	3251	-
AA 128	3302	-
AA 130	3353	-
AA 134	3455	-
AA 136	3505	-
AA 145	3733	-
AA 146	3759	-
AA 148	3809	-
AA 152	3912	-
AA 154	3962	-
AA 156	4013	-
AA 157	4039	-
AA 158	4064	-
AA 163	4190	-
AA 164	4219	-
AA 165	4242	-

Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka **Le [mm]** Efective length Le [mm]		
AA / 13		
AA 166	4267	-
AA 176	4521	-
AA 178	4572	-
AA 185	4750	-
AA 189	4851	-
AA 195	5004	-

Le max. AA = 8000 mm
Ld = Le - 21 mm
La = Le + 31 mm
Li = Le - 31 mm
Hmotnost / Weight = 0,140 kg/m
Min. průměr řemenice 80mm
Min. pulley diameter 80mm

BB/17		
BB 53	1415	-
BB 54	1440	-
BB 60	1594	-
BB 74	1950	-
BB 75	1975	-
BB 77	2025	-
BB 81	2126	-
BB 83	2180	-
BB 84	2203	-
BB 85	2228	-
BB 88	2305	-
BB 90	2355	-
BB 92	2406	-
BB 93	2431	-
BB 94	2457	-
BB 95	2482	-
BB 96	2507	-
BB 97	2533	-
BB 99	2585	-
BB 100	2609	-
BB 101	2634	-
BB 105	2736	-
BB 107	2787	-
BB 108	2812	-
BB 109	2838	-
BB 110	2863	-
BB 112	2914	-
BB 115	2990	-
BB 116	3015	-
BB 118	3066	-
BB 120	3117	-
BB 121	3142	-
BB 122	3168	-
BB 123	3193	-

Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka **Le [mm]** Efective length Le [mm]		
BB / 17		
BB 124	3219	-
BB 125	3244	-
BB 126	3270	-
BB 128	3320	-
BB 129	3346	-
BB 130	3371	-
BB 131	3396	-
BB 133	3447	-
BB 135	3500	-
BB 136	3523	-
BB 137	3550	-
BB 140	3625	-
BB 141	3651	-
BB 144	3727	-
BB 145	3752	-
BB 154	3981	-
BB 155	4006	-
BB 156	4031	-
BB 158	4082	-
BB 162	4185	-
BB 169	4362	-
BB 173	4463	-
BB 174	4489	-
BB 177	4566	-
BB 180	4641	-
BB 182	4692	-
BB 184	4743	-
BB 190	4895	-
BB 194	4997	-
BB 195	5022	-
BB 210	5403	-
BB 221	5649	-
BB 230	5911	-
BB 240	6132	-
BB 270	6894	-
BB 277	7105	-
BB 300	7656	-

Le max. BB = 23000 mm
Ld = Le - 26 mm
La = Le + 41 mm
Li = Le - 41 mm

Hmotnost / Weight = 0,244 kg/m
Min. průměr řemenice 125mm
Min. pulley diameter 125mm

Další rozměry na poptávku./
Other dimensions on demand.

Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka **Le [mm]** Efective length Le [mm]		
CC / 22		
CC 75	2012	-
CC 81	2164	-
CC 85	2266	-
CC 86	2291	-
CC 90	2393	-
CC 94	2495	-
CC 96	2545	-
CC 105	2774	-
CC 106	2800	-
CC 112	2952	-
CC 120	3155	-
CC 122	3206	-
CC 126	3307	-
CC 128	3358	-
CC 136	3555	-
CC 144	3765	-
CC 149	3886	-
CC 153	3993	-
CC 158	4120	-
CC 162	4222	-
CC 165	4300	-
CC 169	4400	-
CC 173	4500	-
CC 180	4679	-
CC 193	5009	-
CC 195	5060	-
CC 204	5289	-
CC 206	5339	-
CC 210	5441	-
CC 224	5746	-
CC 234	6000	-
CC 240	6152	-
CC 250	6451	-
CC 270	6914	-
CC 300	7676	-
CC 313	7950	-
CC 330	8438	-
CC 360	9200	-
CC 390	9962	-
CC 420	10724	-

Le max. CC = 23000 mm
Ld = Le - 36 mm
La = Le + 53 mm
Li = Le - 53 mm

Hmotnost / Weight = 0,409 kg/m
Min. průměr řemenice 224mm
Min. pulley diameter 224mm

TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com