Násobné klínové řemeny
Banded V-belt

HA-HB-HC-HD

Objednací číslo / Part.No.
2/HB98 = 2HB/2500Li
2 … Počet drážek / Nb. of rib
HB ... Profil / profile
98 ... Vnitřní délka v palcích /
Inner length in inch







Profil	b_0 x h	e (mm)
HA	13x9,9	15,88
HB	17x13	19,05
HC	22x16,2	25,40
HD	32x22,4	36,53

Typ CONTI-V® MULTIBELT - A/HA, B/HB, C/HC, D/HD

Typ řemenu / Part.No.
Délka **Li [mm]** **La [mm]**
Length Li [mm] La [mm]

HA

HA47	1200	1236	-
HA51	1300	1336	-
HA56	1422	1458	-
HA57	1450	1486	-
HA59	1500	1536	-
HA64	1625	1661	-
HA67	1700	1736	-
HA71	1800	1836	-
HA75	1900	1936	-
HA79	2000	2036	-
HA88	2240	2276	-
HA98	2500	2536	-
HA100	2540	2576	-
HA104	2650	2686	-
HA112	2845	2881	-
HA120	3048	3084	-
HA128	3250	3286	-
HA144	3658	3694	-
HA158	4000	4036	-
HA167	4250	4286	-
HA187	4750	4786	-

Li max. HA = 8000 mm
Li = Le - 36 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,163 kg/m

Min. průměr řemenice 80mm
Min. pulley diameter 80mm

Násobné řemeny lze vyrobit také
- v provedení ADVANCE se zesílenými PE tažnými vlákny
- v provedení POWER s kevlarovými vlákny. /
Banded v-belts can be produced
- in variant ADVANCE with reinforced PE tensile member
- in variant POWER with aramid tensile member.

Další rozměry na poptávku./
Other dimensions on demand.

Typ řemenu / Part.No.
Délka **Li [mm]** **La [mm]**
Length Li [mm] La [mm]

HB

HB47	1200	1262	-
HB51	1300	1362	-
HB55	1400	1462	-
HB59	1500	1562	-
HB61	1550	1612	-
HB63	1600	1662	-
HB64	1625	1687	-
HB67	1700	1762	-
HB71	1800	1862	-
HB73	1850	1912	-
HB75	1900	1962	-
HB79	2000	2062	-
HB83	2100	2162	-
HB88	2240	2302	-
HB91	2300	2362	-
HB94,5	2400	2462	-
HB98	2500	2562	-
HB102	2600	2662	-
HB106	2700	2762	-
HB112	2845	2907	-
HB118	3000	3062	-
HB120	3048	3110	-
HB128	3250	3312	-
HB132	3350	3412	-
HB140	3550	3612	-
HB146	3700	3762	-
HB148	3750	3812	-
HB158	4000	4062	-
HB167	4250	4312	-
HB177	4500	4562	-
HB187	4750	4812	-
HB197	5000	5062	-
HB208	5300	5362	-
HB220	5600	5662	-

Li max. HB = 10000 mm
Li = Le - 62 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,260 kg/m

Min. průměr řemenice 130mm
Min. pulley diameter 130mm

Typ řemenu / Part.No.
Délka **Li [mm]** **La [mm]**
Length Li [mm] La [mm]

HC

HC90	2286	2361	-
HC98	2500	2575	-
HC108	2750	2825	-
HC120	3048	3123	-
HC128	3250	3325	-
HC140	3550	3625	-
HC146	3700	3775	-
HC151	3850	3925	-
HC167	4250	4325	-
HC177	4500	4575	-
HC187	4750	4825	-
HC197	5000	5075	-
HC208	5300	5375	-
HC220	5600	5675	-
HC236	6000	6075	-
HC248	6300	6375	-

Li max. HC = 18000 mm
Li = Le - 75 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,431 kg/m

Min. průměr řemenice 210mm
Min. pulley diameter 210mm

Typ řemenu / Part.No.
Délka **Li [mm]** **La [mm]**
Length Li [mm] La [mm]

HD

HD98	2500	2611	-
HD110	2800	2911	-
HD120	3048	3159	-
HD128	3250	3361	-
HD144	3658	3769	-
HD158	4000	4111	-
HD162	4115	4226	-
HD173	4394	4505	-
HD180	4572	4683	-
HD195	4953	5064	-
HD210	5334	5445	-
HD225	5715	5826	-
HD240	6096	6207	-
HD255	6477	6588	-
HD270	6858	6969	-
HD285	7239	7350	-
HD300	7620	7731	-
HD315	8000	8111	-
HD330	8382	8493	-
HD345	8763	8874	-
HD360	9144	9255	-
HD390	9906	10017	-
HD420	10668	10779	-
HD450	11430	11541	-
HD480	12200	12311	-

Li max. HD = 18000 mm
Li = Le - 111 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,957 kg/m

Min. průměr řemenice 370mm
Min. pulley diameter 370mm

Le = efektiv. délka / efective length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length

!! Násobné řemeny 3VJ- 5VJ- 8VJ a HA-HB-HC-HD nelze použít s běžnými řemenicemi SPZ, SPA, SPB a SPC !!
Banded V-belts 3VJ-5VJ-8VJ and HA-HB-HC-HD can not be used with standard V-pulleys SPZ, SPA, SPB, SPC.

TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com