Násobné klínové řemeny
Banded V-belt

SPZ-A-B-C

USA - Standard RMA/MPTA

Obj. číslo / Part.No.
3 / SPB3350Lw
3 … Počet drážek / Nb. of rib
SPB ... Profil / profile
3350 ... Účinná délka / pitch length







	b_0 x h (mm)	e (mm)
SPZ	9,7 x 8	12,0
SPA	12,7x10	15,0
SPB	16,3x13	19,0
SPC	22 x 16	25,5

Continental CONTITECH

Typ CONTI-V® MULTIBELT - SPZ, SPA, SPB, SPC

Typ řemenu / Part.No. Délka **Lw [mm]** Length Lw [mm]		**Typ řemenu** / Part.No. Délka **Lw [mm]** Length Lw [mm]		**Typ řemenu** / Part.No. Délka **Lw [mm]** Length Lw [mm]		**Typ řemenu** / Part.No. Délka **Lw [mm]** Length Lw [mm]	
SPZ		**SPA**		**SPB**		**SPC**	
1250	-	**1000**	-	**1590**	-	**2650**	-
1287	-	**1300**	-	**1700**	-	**3000**	-
1400	-	**1400**	-	**1750**	-	**3150**	-
1412	-	**1500**	-	**1900**	-	**3350**	-
1500	-	**1600**	-	**2000**	-	**3550**	-
1600	-	**1700**	-	**2050**	-	**3600**	-
1650	-	**1800**	-	**2075**	-	**3750**	-
1700	-	**1900**	-	**2100**	-	**4000**	-
1800	-	**2000**	-	**2120**	-	**4250**	-
1900	-	**2082**	-	**2130**	-	**4500**	-
1937	-	**2120**	-	**2240**	-	**4750**	-
2000	-	**2132**	-	**2250**	-	**5000**	-
2120	-	**2160**	-	**2280**	-	**5300**	-
2240	-	**2182**	-	**2350**	-	**5600**	-
2360	-	**2240**	-	**2360**	-	**6000**	-
2500	-	**2360**	-	**2400**	-	**6125**	-
2650	-	**2500**	-	**2450**	-	**6300**	-
2800	-	**2580**	-	**2500**	-	**6700**	-
3000	-	**2650**	-	**2630**	-	**7100**	-
3150	-	**2800**	-	**2650**	-	**7500**	-
3350	-	**3000**	-	**2800**	-	**8000**	-
3550	-	**3150**	-	**3000**	-	**8500**	-
		3182	-	**3150**	-	**9000**	-
		3282	-	**3350**	-	**9500**	-
		3350	-	**3550**	-	**10000**	-
		3550	-	**3750**	-	**10600**	-
		3750	-	**3800**	-	**11200**	-
		4000	-	**4000**	-	**11800**	-
		4250	-	**4250**	-	**12500**	-
		4500	-	**4500**	-		
				4750	-		
				5000	-		
				5300	-		
				5600	-		
				6000	-		
				6300	-		
				6700	-		
				7100	-		
				7500	-		
				8000	-		

Lw max. SPZ = 4500 mm
La = Lw + 13 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,120 kg/m

Min. průměr řemenice 80 mm
Min. pulley diameter 80 mm

Násobné řemeny lze vyrobit také
- v provedení ADVANCE se zesílenými PE tažnými vlákny
- v provedení POWER s kevlarovými vlákny. /
Banded v-belts can be produced
- in variant ADVANCE with reinforced PE tensile member
- in variant POWER with aramid tensile member.

Lw max. SPA = 5000 mm
La = Lw + 18 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,166 kg/m

Min. průměr řemenice 112 mm
Min. pulley diameter 112 mm

Další rozměry na poptávku./
Other dimensions on demand.

Lw max. SPB = 10000 mm
La = Lw + 22 mm
Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,261 kg/m
Min. průměr řemenice 180 mm
Min. pulley diameter 180 mm

Lw max. SPC = 12500 mm
La = Lw + 24 mm

Hmotnost drážky řemenu/
Groove weight = 0,555 kg/m

Min. průměr řemenice 250 mm
Min. pulley diameter 250 mm

Le = efektiv. délka / efective length
Lw = účinná délka / pitch length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length

Řemeny lze použít se standardními řemenice SPZ-SPA-SPB-SPC. / *Belts can be used with standard pulleys SPZ-SPA-SPB-SPC.*

TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com