



Úzké klínové řemeny SPB / 5V a SPC

Narrow V-Belts SPB / 5V and SPC

SPB-SPC


DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

SPB4250Lw

SPB... Profil / profil

4250... Účinná délka řemenu / Belt length



SPB

a = 16,3 mm

s = 13 mm

lp = 14 mm

SPC

a = 22 mm

s = 18 mm

lp = 19 mm



Profil SPB / 5V, SPC - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Lw [mm] Pitch length Lw [mm]	Cena Kč/ks CZK/pc.	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Lw [mm] Pitch length Lw [mm]	Cena Kč/ks CZK/pc.	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Lw [mm] Pitch length Lw [mm]	Cena Kč/ks CZK/pc.
SPB / 5V		SPB / 5V		SPC	
SPB 1250	5V 500	-	-	SPC 2000	-
SPB 1320	5V 530	-	-	SPC 2120	-
SPB 1400	5V 560	-	-	SPC 2240	-
SPB 1450	-	-	-	SPC 2360	-
SPB 1500	5V 600	-	-	SPC 2500	-
SPB 1600	5V 630	-	-	SPC 2650	-
SPB 1700	-	-	-	SPC 2800	-
SPB 1750	-	-	-	SPC 3000	-
SPB 1800	5V 710	-	-	SPC 3150	-
SPB 1850	-	-	-	SPC 3350	-
SPB 1900	5V 750	-	-	SPC 3550	-
SPB 1950	-	-	-	SPC 3750	-
SPB 2000	5V 800	-	-	SPC 4000	-
SPB 2020	-	-	-	SPC 4250	-
SPB 2060	-	-	-	SPC 4500	-
SPB 2120	-	-	-	SPC 4750	-
SPB 2150	5V 850	-	-	SPC 5000	-
SPB 2180	-	-	-	SPC 5300	-
SPB 2240	-	-	-	SPC 5600	-
SPB 2280	-	-	-	SPC 6000	-
SPB 2264	-	-	-	SPC 6300	-
SPB 2287	5V 900	-	-	SPC 6700	-
SPB 2360	-	-	-	SPC 7100	-
SPB 2391	-	-	-	SPC 7500	-
SPB 2400	-	-	-	SPC 8000	-
SPB 2410	5V 950	-	-	SPC 8500	-
SPB 2500	-	-	-	SPC 9000	-
SPB 2530	5V 1000	-	-	SPC 9500	-
SPB 2650	-	-	-	SPC 10000	-
SPB 2680	5V 1060	-	-	SPC 10600	-
SPB 2760	-	-	-	SPC 11200	-
SPB 2800	-	-	-	SPC 11800	-
SPB 2840	5V 1120	-	-	SPC 12000	-
SPB 2850	-	-	-	SPC 12500	-
SPB 2900	-	-	-		
SPB 3000	5V 1180	-	-		
SPB 3150	5V 1250	-	-		
SPB 3250	-	-	-		
SPB 3425	-	-	-		
SPB 3350	5V 1320	-	-		
SPB 3450	-	-	-		
SPB 3550	5V 1400	-	-		
SPB 3650	-	-	-		

Lw max. SPZ = 10000 mm

Li = Lw - 38 mm
La = Lw + 13 mm
La = Li + 51 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,200 kg/m
Min. průměr řemenice 140mm
Min. pulley diameter 140mm

Tučně označené rozměry jsou standardní.
Bolt-typed belt sizes are standard.

Lw = účinná délka / pitch length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length

Další nestandardní rozměry na poptávku
Non-standard dimensions on demand

Lw max. SPC = 23000 mm
Li = Lw - 83 mm
La = Lw + 30 mm
La = Li + 113 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,351 kg/m
Min. průměr řemenice 225mm
Min. pulley diameter 225mm

Řemeny SPB resp. SPC délky do 5000 mm se v současné době nahrazují výkonějšími řezanými řemeny XPB / 5VX resp. XPC !!

SPB (SPC) V-belts up to 5.000mm can be replaced by raw-edged XPB/5VX (XPC) V-belts