

## Transportní klínové řemeny s povrchovými vrstvami

V-belt wit top surfaces for conveying



Objednáací číslo / Part.No. **B/17x14 - 11200 Li PKR2**

B/17 ... Profil 14 ... Výška řemenu / Belt height

11 200 Li ... Délka / Belt length PKR2 ... Typ vrstvy / Pattern

17x14 = 17x11+3mm vrstva nad standardní výškou +3mm / pattern added of normal belt thickness +3mm

### Typ Klínové řemeny s povrchovou vrstvou / Endless V-belts DIN 2215 with top surfaces

Druh vrstvy profilování Patterns	Výška vrstvy / Height		Rozteč výstupků Pich		Šířka drážek Groove width	Materiál Material	Barva Color	Teplotní odolnost Temperature resist. ° C	Tvrdost Hardness [Shore A]	Olejvzd. Oil resist.	Povrch pouští barvu Staining
	Standard [mm]	max. [mm]									
PKR 0	3	5	-		-	SBR	světlá/beige	-40 ... +70	55	ne / N	ne / N
PKR 1	3	5	10		-	NR	světlá/beige	-40 ... +70	55	ne / N	ne / N
PKR 2	3	5	-		-	CR	černá/black	-25 ... +100	65	část./limited	ano / Y
PKR 3	5	-	-		3,7						
PKR 5	5	-	13		-						

SBR - Styrol butadien kaučuk / Styrene-butadiene rubber

NR - Přírodní kaučuk / Natural rubber

CR - Chloropren kaučuk / chloroprene rubber

PKR 3 pouze násobné řemeny / only banded belts

### Typ Jednotlivé klínové řemeny s povrchovou vrstvou / Classical V-belts DIN2215 with moulded top surface

1. Povrchová vrstva nad standardním profilem řemenu + 3mm (+ 5mm) / Patterned top surface added to normal belt thickness + 3mm (+ 5mm)							2. Vrstva je součástí základní výšky řemenu / Patterned top surface within standard height.			
Profil Profil	Výška řem. Belt height [mm]	S vrstvou With pattern [mm]	Druh povrchové vrstvy / Patterns				Profil Profil	Výš.řemenu Belt height [mm]	Druh povrchové vrstvy / Patterns	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5			PKR 0	PKR 2
Z/10	6	9 (11)	na poptávku / only on request				Z/10	6	PKR 0	PKR 2
A/13	8	11 (13)	PKR 0	PKR 1	PKR 2	-	A/13	8	PKR 0	PKR 2
B/17	11	13 (15)	PKR 0	PKR 1	PKR 2	-	B/17	11	PKR 0	PKR 2
20	13	15 (17)	PKR 0	PKR 1	PKR 2	-	20	13	PKR 0	PKR 2
C/22	14	16 (18)	PKR 0	PKR 1	PKR 2	-	C/22	14	PKR 0	PKR 2
25	16	19 (22)	PKR 0	PKR 1	PKR 2	-	25	16	PKR 0	PKR 2
D/32	20	23 (25)	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	D/32	20	PKR 0	PKR 2
E/40	25	28 (30)	na poptávku / only on request				E/40	25	PKR 0	PKR 2

### Typ Násobné klínové řemeny s povrchovou vrstvou / Banded v-belts with moulded top surface

3. Povrchová vrstva nad standardním profilem řemenu + 3mm (+ 5mm) / Patterned top surface added to normal belt thickness + 3mm (+ 5mm)										
Profil	Výška řem. Belt height [mm]	S vrstvou With pattern [mm]	Druh povrchové vrstvy / Patterns				Profil	Výš.řemenu Belt height [mm]	Druh povrchové vrstvy / Patterns	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3 (+ 5mm)			PKR 0	PKR 2
3V/9J	9,9	12,9	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				
5V/15J	15,1	18,1	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				
8V/25J	25,5	28,5	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				
SPB	15,6	18,6	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				
A/HA	9,9	12,9	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				
B/HB	13,0	16,0	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				
C/HC	16,2	19,2	PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3				

PKR 0 - hladká vrstva / flat top surface,  
PKR 1 - příčné drážkování / transverse ribbed top surface  
PKR 2 - struktura vaře / waffle pattern  
PKR 3 - podélné drážkování / ribbed top surface  
PKR 5 - příčné drážkování / transverse ribbed top surface

**Tyto řemeny nejsou standardní, jen na objednávku**

This belt are not standard, only on demand