



Řetěz/Chain 24A - ASA 120 (38,1x25,4 mm)

Rozteč/Pitch 38,1 mm

Vnitřní šířka/Internal width 25,4 mm

Průměr válečku/Roller d 22,22 mm

Radius/Tooth radius r 41 mm

Radius/Chamfer C 4,8 mm

Typ 20A - pro řetězy ASA 100 (1 1/4"x3/4") / for chains ASA 100 (1 1/4"x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single				Dvouřadé - Duplex				Trojřadé - Triplex			
			Označ.- Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L [mm]	Označ.- Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L [mm]	Označ.- Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L [mm]
8	99,55	119,04	24A-1-08-N	24,1	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-
9	111,40	130,88	24A-1-09-N	24,1	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-
10	123,29	142,77	24A-1-10-N	24,1	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-
11	135,21	154,71	24A-1-11-N	24,1	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-
12	147,22	166,69	24A-1-12-N	24,1	25	50	24A-2-12-N	69,0	25	100	-	-	-	-
13	159,18	178,68	24A-1-13-N	24,1	25	50	24A-2-13-N	69,0	25	100	-	-	-	-
14	171,22	190,70	24A-1-14-N	24,1	25	50	24A-2-14-N	69,0	25	100	-	-	-	-
15	183,26	202,73	24A-1-15-N	24,1	25	50	24A-2-15-N	69,0	25	100	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand