



Ploché řemenice pro pouzdra TAPER

Taper Bore Flat Belt Pulleys

D1	B	Označení / Obj.č.	Pouzdro	L	Typ/Fig.	H	Otáčky/Speed	m
	[mm]	Part.No.	Bush	[mm]		[mm]	[1/min]	[kg]
63	50	FS 063 - 50 TB	1108	22	3 ●	0,3	12000	0,6
80	50	FS 080 - 50 TB	1210	25	1 ●	0,3	9500	1,2
	80	FS 080 - 80 TB	1615	38	1 ●	0,3	9500	1,5
90	50	FS 090 - 50 TB	1615	38	1 ●	0,3	8500	1,5
	80	FS 090 - 80 TB	1615	38	1 ●	0,3	8500	1,9
	100	FS 090 - 100 TB	1615	38	3 ●	0,3	8500	2,2
100	50	FS 100 - 50 TB	1615	38	1 ●	0,3	7500	1,8
	80	FS 100 - 80 TB	1615	38	1 ●	0,3	7500	2,4
	100	FS 100 - 100 TB	1615	38	3 ●	0,3	7500	2,7
125	50	FS 125 - 50 TB	2012	32	1 ●	0,4	6000	2,6
	80	FS 125 - 80 TB	2517	45	1 ●	0,4	6000	3,4
	100	FS 125 - 100 TB	2517	45	3 ●	0,4	6000	3,8
	125	FS 125 - 125 TB	2517	45	3 ●	0,4	6000	4,5
140	50	FS 140 - 50 TB	2012	32	1 ●	0,4	5400	3,4
	80	FS 140 - 80 TB	2517	45	1 ●	0,4	5400	4,5
	100	FS 140 - 100 TB	3020	51	1 ●	0,4	5400	4,9
	125	FS 140 - 125 TB	3030	76	1 ●	0,4	5400	5,2
150	50	FS 150 - 50 TB	2012	32	1 ●	0,4	5000	4
	80	FS 150 - 80 TB	2517	45	1 ●	0,4	5000	5,4
	100	FS 150 - 100 TB	3020	51	1 ●	0,4	5000	6,2
	125	FS 150 - 125 TB	3030	76	1 ●	0,4	5000	6,7
	160	FS 150 - 160 TB	3030	76	1 ●	0,4	5000	7,6
160	50	FS 160 - 50 TB	2012	32	1 ●	0,5	4750	4,6
	80	FS 160 - 80 TB	2517	45	1 ●	0,5	4750	6,3
	100	FS 160 - 100 TB	3020	51	1 ●	0,5	4750	7,5
	125	FS 160 - 125 TB	3030	76	1 ●	0,5	4750	8,5
	160	FS 160 - 160 TB	3030	76	1 ●	0,5	4750	10
180	80	FS 180 - 80 TB	2517	45	1 ●	0,5	4250	7,2
	100	FS 180 - 100 TB	3020	51	1 ●	0,5	4250	9,8
	125	FS 180 - 125 TB	3030	76	1 ●	0,5	4250	12
	160	FS 180 - 160 TB	3030	76	1 ●	0,5	4250	14
200	80	FS 200 - 80 TB	2517	45	1 □	0,6	3800	8
	100	FS 200 - 100 TB	3020	51	1 ●	0,6	3800	12
	125	FS 200 - 125 TB	3030	76	1 ●	0,6	3800	15,5
	160	FS 200 - 160 TB	3030	76	1 ●	0,6	3800	18
224	80	FS 224 - 80 TB	2517	45	1 □	0,6	3400	8,2
	100	FS 224 - 100 TB	3020	51	1 □	0,6	3400	11,5
	125	FS 224 - 125 TB	3030	76	1 □	0,6	3400	15
	160	FS 224 - 160 TB	3030	76	1 □	0,6	3400	17
250	80	FS 250 - 80 TB	2517	45	1 □	0,8	3000	8,5
	100	FS 250 - 100 TB	3020	51	1 □	0,8	3000	11
	125	FS 250 - 125 TB	3030	76	1 □	0,8	3000	15,5
	160	FS 250 - 160 TB	3030	76	1 □	0,8	3000	17,5
280	100	FS 280 - 100 TB	3020	51	1 □	0,8	2700	13,4
	125	FS 280 - 125 TB	3030	76	1 □	0,8	2700	17,3
	160	FS 280 - 160 TB	3535	89	1 □	0,8	2700	21,8
	200	FS 280 - 200 TB	4040	102	1 □	0,8	2700	28,3
315	100	FS 315 - 100 TB	3020	51	1 □	0,8	2400	15,8
	125	FS 315 - 125 TB	3030	76	1 □	0,8	2400	19
	160	FS 315 - 160 TB	3535	89	1 □	0,8	2400	26
	200	FS 315 - 200 TB	4040	102	1 □	0,8	2400	32
355	100	FS 355 - 100 TB	3030	76	1 □	0,8	2150	20
	125	FS 355 - 125 TB	3030	76	1 □	0,8	2150	22
	160	FS 355 - 160 TB	3535	89	1 □	0,8	2150	27
	200	FS 355 - 200 TB	4040	102	1 □	0,8	2150	36
400	100	FS 400 - 100 TB	3535	89	1 □	1	1900	26
	125	FS 400 - 125 TB	3535	89	1 □	1	1900	28
	160	FS 400 - 160 TB	3535	89	1 □	1	1900	32
	200	FS 400 - 200 TB	4040	102	1 □	1	1900	40
450	160	FS 450 - 160 TB	3535	89	1 □	1	1700	42,5
	200	FS 450 - 200 TB	4040	102	3 □	1	1700	54,5
500	160	FS 500 - 160 TB	4040	102	3 □	1	1500	53
	200	FS 500 - 200 TB	4545	115	3 □	1	1500	69
560	160	FS 560 - 160 TB	4040	102	3 □	1,2	1350	66,5
	200	FS 560 - 200 TB	4545	115	3 □	1,2	1350	86
630	160	FS 630 - 160 TB	4545	115	3 □	1,2	1200	80
	200	FS 630 - 200 TB	5050	127	3 □	1,2	1200	103

Typ/Fig: ● Plná řemenice/Dolid Pulley, □ Odlehčená řemenice/Plate Pulley Materiál: GG20-25 = litina/iron cast