



# Ozubené řemeny SYNCHROBELT

Timing belts SYNCHROBELT

L

ISO 5296 - Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

150 L 075

150 ... Délka řemenu v 1/10 palce / Belt length 1/10 inch

L ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

075 ... Šířka řemenu v 1/100 palce / Belt width 1/100 inch



L

t = 9,525 mm

hs = 3,6 mm

ht = 1,91 mm



## Typ SYNCHROBELT L - Rozteč 9,525 mm - Pitch 9,525 mm

Typ Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length		Počet zubů No. of Teeth	Typ 050	Typ 075	Typ 100	Typ 150	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
	[inch]	[mm]		Šířka 12,70 mm Width 12,70 mm	Šířka 19,05 mm Width 19,05 mm	Šířka 25,40 mm Width 25,40 mm	Šířka 38,10 mm Width 38,10 mm	
98 L	9,8	247,65	26	98L050	98L075	98L100	98L150	
109 L	10,9	276,23	29	109L050	109L075	109L100	109L150	
124 L	12,4	314,33	33	124L050	124L075	124L100	124L150	CT-480
135 L	13,5	342,90	36	135L050	135L075	135L100	135L150	
150 L	15,0	381,00	40	150L050	150L075	150L100	150L150	CT-480
165 L	16,5	419,10	44	165L050	165L075	165L100	165L150	
169 L	16,9	428,63	45	169L050	169L075	169L100	169L150	
173 L	17,3	438,15	46	173L050	173L075	173L100	173L150	
187 L	18,7	476,25	50	187L050	187L075	187L100	187L150	CT-480
202 L	20,2	514,35	54	202L050	202L075	202L100	202L150	
210 L	21,0	533,40	56	210L050	210L075	210L100	210L150	CT-480
218 L	21,8	552,45	58	218L050	218L075	218L100	218L150	
225 L	22,5	571,50	60	225L050	225L075	225L100	225L150	CT-480
232 L	23,2	590,55	62	232L050	232L075	232L100	232L150	
236 L	23,6	600,08	63	236L050	236L075	236L100	236L150	CT-480
240 L	24,0	609,60	64	240L050	240L075	240L100	240L150	CT-480
244 L	24,4	619,13	65	244L050	244L075	244L100	244L150	CT-480
248 L	24,8	628,65	66	248L050	248L075	248L100	248L150	
255 L	25,5	647,70	68	255L050	255L075	255L100	255L150	CT-480
263 L	26,3	666,75	70	263L050	263L075	263L100	263L150	
265 L	26,5	676,28	71	265L050	265L075	265L100	265L150	
270 L	27,0	685,80	72	270L050	270L075	270L100	270L150	CT-480
277 L	27,7	704,85	74	277L050	277L075	277L100	277L150	
285 L	28,5	723,90	76	285L050	285L075	285L100	285L150	CT-480
300 L	30,0	762,00	80	300L050	300L075	300L100	300L150	CT-480
304 L	30,4	771,53	81	304L050	304L075	304L100	304L150	
315 L	31,5	800,10	84	315L050	315L075	315L100	315L150	
320 L	32,0	809,63	85	320L050	320L075	320L100	320L150	
322 L	32,2	819,15	86	322L050	322L075	322L100	322L150	CT-480
334 L	33,4	847,73	89	334L050	334L075	334L100	334L150	
337 L	33,7	857,25	90	337L050	337L075	337L100	337L150	
345 L	34,5	876,30	92	345L050	345L075	345L100	345L150	CT-480
360 L	36,0	914,40	96	360L050	360L075	360L100	360L150	
367 L	36,7	933,45	98	367L050	367L075	367L100	367L150	CT-480
375 L	37,5	952,50	100	375L050	375L075	375L100	375L150	
382 L	38,2	971,55	102	382L050	382L075	382L100	382L150	
390 L	39,0	990,60	104	390L050	390L075	390L100	390L150	CT-480
394 L	39,4	1000,13	105	394L050	394L075	394L100	394L150	
398 L	39,8	1009,65	106	398L050	398L075	398L100	398L150	
405 L	40,5	1028,70	108	405L050	405L075	405L100	405L150	
412 L	41,2	1047,75	110	412L050	412L075	412L100	412L150	
420 L	42,0	1066,80	112	420L050	420L075	420L100	420L150	CT-480
427 L	42,7	1085,85	114	427L050	427L075	427L100	427L150	
436 L	43,6	1104,90	116	436L050	436L075	436L100	436L150	
439 L	43,9	1114,43	117	439L050	439L075	439L100	439L150	
446 L	44,6	1133,48	119	446L050	446L075	446L100	446L150	
450 L	45,0	1143,00	120	450L050	450L075	450L100	450L150	CT-480



# Ozubené řemeny SYNCHROBELT

Timing belts SYNCHROBELT

L

ISO 5296 - Ozubené řemeny / Timing belts



Objednáací číslo / Part.No.

**150 L 075**

150 ... Délka řemenu v 1/10 palce / Belt length 1/10 inch

L ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

075 ... Šířka řemenu v 1/100 palce / Belt width 1/100 inch



L

t = 9,525 mm

hs = 3,6 mm

ht = 1,91 mm



## Typ SYNCHROBELT L - Rozteč 9,525 mm - Pitch 9,525 mm

Typ Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length		Počet zubů No. of Teeth	Typ 050	Typ 075	Typ 100	Typ 150	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
	[inch]	[mm]		Šířka 12,70 mm Width 12,70 mm	Šířka 19,05 mm Width 19,05 mm	Šířka 25,40 mm Width 25,40 mm	Šířka 38,10 mm Width 38,10 mm	
454 L	45,4	1152,53	121	454L050	454L075	454L100	454L150	CT-480
465 L	46,5	1181,10	124	465L050	465L075	465L100	465L150	
480 L	48,0	1219,20	128	480L050	480L075	480L100	480L150	CT-480
510 L	51,0	1295,40	136	510L050	510L075	510L100	510L150	CT-480
514 L	51,4	1304,93	137	514L050	514L075	514L100	514L150	
525 L	52,5	1333,50	140	525L050	525L075	525L100	525L150	
540 L	54,0	1371,60	144	540L050	540L075	540L100	540L150	CT-480
548 L	54,8	1390,65	146	548L050	548L075	548L100	548L150	
581 L	58,1	1476,38	155	581L050	581L075	581L100	581L150	
600 L	60,0	1524,00	160	600L050	600L075	600L100	600L150	CT-480
605 L	60,5	1533,53	161	605L050	605L075	605L100	605L150	
619 L	61,9	1571,63	165	619L050	619L075	619L100	619L150	
630 L	63,0	1600,20	168	630L050	630L075	630L100	630L150	
640 L	64,0	1619,25	170	640L050	640L075	640L100	640L150	
653 L	65,3	1657,35	174	653L050	653L075	653L100	653L150	
660 L	66,0	1676,40	176	660L050	660L075	660L100	660L150	
697 L	69,7	1771,65	186	697L050	697L075	697L100	697L150	
728 L	72,8	1847,85	194	728L050	728L075	728L100	728L150	
731 L	73,1	1857,38	195	731L050	731L075	731L100	731L150	
767 L	76,7	1952,63	205	767L050	767L075	767L100	767L150	
780 L	78,0	1981,20	208	780L050	780L075	780L100	780L150	
788 L	78,8	2000,25	210	788L050	788L075	788L100	788L150	
806 L	80,6	2047,88	215	806L050	806L075	806L100	806L150	
817 L	81,7	2076,45	218	817L050	817L075	817L100	817L150	
855 L	85,5	2171,70	228	855L050	855L075	855L100	855L150	
863 L	86,3	2190,75	230	863L050	863L075	863L100	863L150	
881 L	88,1	2238,38	235	881L050	881L075	881L100	881L150	
915 L	91,5	2324,10	244	915L050	915L075	915L100	915L150	
919 L	91,9	2333,63	245	919L050	919L075	919L100	919L150	
934 L	93,4	2371,73	249	934L050	934L075	934L100	934L150	
938 L	93,8	2381,25	250	938L050	938L075	938L100	938L150	
1294 L	129,4	3286,13	345	1294L050	1294L075	1294L100	1294L150	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.