

PTFE - SUCHÝ KLUZNÝ LAK

Transparentní, neznečišťující suchý kluzný lak.



- ▶ Odstraňuje skřípání, vrzání a těžký chod.

Vaše výhoda:

Nabízí dlouhodobou ochranu před opotřebením.

- ▶ Suché mazání.

Vaše výhoda:

Nedochází k ulpívání prachu a nečistot.

- ▶ Tloušťka vrstvy 10 µm.

Vaše výhoda:

Možnost použití i u minimálních tolerancí v jemné mechanice.

- ▶ Velmi vysoká odolnost.

Vaše výhody:

- Teplotní odolnost od -180 °C do +260 °C (dočasně).
- Trvale odolný vůči vodě, kyselinám a luhům.

- ▶ Neobsahuje silikon.

- ▶ Neobsahuje minerální oleje.

Název/obal	Obsah ml	Obj. č.	Bal./ ks.
Sprejová dóza	300	893 550	6

Oblasti použití:

Pro suché mazání suchých míst.

Vhodný pro mazání kovů, plastů, gumy apod. při nízkém a středním zatížení.

Ideálně se hodí pro lišty skládacích střeš, dveřní závěsy a zámky, posuvné dveře, mechanismy vyklápěcích oken, okenní uzávěry, nábytkové panty, zásuvky, kolejničky, kuličková ložiska, elektronické spínače atd.

Při úsporném nanášení použitelný i jako dělicí prostředek.

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich pokusů a zkušeností podle nejlepšího vědomí poradit. Přezkoušení je nutné! Další informace naleznete v technickém prospektu.