



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1BKC15 - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1BKC15 06B-1	S1BK0C15URG	06B-1	C-15	4	6,6	9,3	5,6	8,7	10	31	25	0,26
1BKC15 08B-1	S1BK1C15URG	08B-1	C-15	5	8,7	12,8	7,6	11,5	13,5	31	25	0,27
1BKC15 10B-1	S1BK2C15URG	10B-1	C-15	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	31	25	0,28
1BKC15 12B-1	S1BK3C15URG	12B-1	C-15	7	12,3	16,9	11,5	15,9	17,5	31	25	0,36

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.