



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm<sup>3</sup>

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm<sup>2</sup> – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm<sup>3</sup>

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm<sup>2</sup> – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

**Typ 1U - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187**

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)					m (kg)
1U 06B-1 20x15	S1U015URG	06B-1	20	15	9,2	4	4,2	2,8					0,54
1U 08B-1 25x15	S1U115URG	08B-1	25	15	12,7	5	4,8	3,5					0,63
1U 10B-1 25x15	S1U215URG	10B-1	25	15	15,2	6	5,1	3,6					0,61
1U 12B-1 25x20	S1U320URG	12B-1	25	20	16,7	7	5,7	3,9					0,83
1U 16B-1 35x20	S1U425URG	16B-1	35	20	24,4	9	10	8,4					1,27