



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1UC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1UC 06B-1 20x15	S1U0C315URG	06B-1	C-3	20	15	9,2	4	4,2	2,8	20	18	0,54
1UC 08B-1 25x15	S1U1C315URG	08B-1	C-3	25	15	12,7	5	4,8	3,5	20	18	0,63
1UC 10B-1 25x15	S1U2C315URG	10B-1	C-3	25	15	15,2	6	5,1	3,6	20	18	0,61
1UC 12B-1 25x20	S1U3C320URG	12B-1	C-3	25	20	16,7	7	5,7	3,9	20	23	0,83
1UC 16B-1 35x20	S1U4C525URG	16B-1	C-5	35	20	24,4	8	10	8,4	28	28	1,27

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.