



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 2E - pro dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for double roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	P (mm)				m (kg)
2E 06B-2 36x15	S2E015URG	06B-2	36	15	5,4	26	1,5	4,4	15,8				0,93
2E 08B-2 45x20	S2E120URG	08B-2	45	20	7,4	35	2,2	7,2	21,4				1,37
2E 10B-2 50x25	S2E225URG	10B-2	50	25	9,2	40	2,6	9,5	25,8				1,82
2E 12B-2 56x25	S2E325URG	12B-2	56	25	11,3	46	2,4	11,1	30,8				1,86
2E 16B-2 85x30	S2E430URG	16B-2	85	30	16,5	75	3,5	16,5	48,4				2,55