



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 2TC - pro dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for double roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	BP (mm)	HP (mm)			m (kg)
2TC 06B-2 15,7x15	S2T0C3URG	06B-2	C-3	15,7	15	5,4	1,5	20	17			0,42
2TC 08B-2 21,4x15	S2T1C3URG	08B-2	C-3	21,4	15	7,4	2,2	20	17			0,49
2TC 10B-2 25,9x15	S2T2C5URG	10B-2	C-5	25,9	15	9,2	2,6	28	19			0,53
2TC 12B-2 30,7x15	S2T3C5URG	12B-2	C-5	30,7	15	11,3	2,4	28	19			0,67
2TC 16B-2 48,3x20	S2T4C9URG	16B-2	C-9	48,3	20	16,5	3,5	38	27			1,32

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.