



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm<sup>3</sup>

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm<sup>2</sup> – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm<sup>3</sup>

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm<sup>2</sup> – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

**Typ 3T - pro třířadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for triplex roller chains DIN 8187**

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	P (mm)						m (kg)
3T 06B-3 35x10	S3T010URG	06B-3	35	10	5,4	1,5	25,9						0,62
3T 08B-3 45x10	S3T110URG	08B-3	45	10	7,4	2,2	35,2						0,78
3T 08B-3 45x15	S3T115URG	08B-3	45	15	7,4	2,2	35,2						1,20
3T 08B-3 45x20	S3T120URG	08B-3	45	20	7,4	2,2	35,2						1,63
3T 10B-3 55x10	S3T210URG	10B-3	55	10	9,2	2,6	42,4						0,92
3T 10B-3 55x15	S3T215URG	10B-3	55	15	9,2	2,6	42,4						1,58
3T 10B-3 55x20	S3T220URG	10B-3	55	20	9,2	2,6	42,4						2,16
3T 12B-3 60x15	S3T315URG	12B-3	60	15	11,3	2,4	50,2						2,36
3T 12B-3 60x20	S3T320URG	12B-3	60	20	11,3	2,4	50,2						3,50
3T 16B-3 95x15	S3T415URG	16B-3	95	15	16,5	3,5	80,3						4,20
3T 16B-3 95x20	S3T420URG	16B-3	95	20	16,5	3,5	80,3						4,60