

				Typ pohonu							
Hmotnost přepravovaných předmětů	Aplikace	Typ válečku		Gravitační	Plochy řemen	Kruhový řemen	Řetěz	Ozubený řemen	PolyVee řemeny	Maximální zatížení (N)	Průměr válečků (mm)
Dopravníkové válečky pro lehké aplikace	Gravitační	Válečky s velmi malými valivými odpory	Series 1100	x						(N)"	16/20/30/40
	Vlhké prostředí	Válečky s kluznými ložisky	Series 1500	x	x					50	30
	Univerzální	Univerzální dopravníkové válečky	Series 1700 light	x	x					150	20/30
	Oblouky	Kuželové válečky s řetězkou/řemenicí	Series 3500KXO light	x		x				150	based on 20
Dopravníkové válečky pro středně těžké aplikace	Gravitační	Válečky s velmi malými valivými odpory	Series 1100	x						350	50
	Chladné nebo horké prostředí	Celokovové válečky	Series 1200	x	x					1200	30/40/50/60/80
	Vlhké prostředí	Válečky s kluznými ložisky	Series 1500	x	x					120	50
	Univerzální	Univerzální válečky	Series 1700	x	x	x				2000	20/30/40/50/60/80/90
	Oblouky	Univerzální kuželové válečky	Series 1700KXO	x	x	x				500	based on 50
	Hnané řetězkou/řemenicí	Válečky s řetězkou/řemenicí	Series 3500		x	x	x	x	x	2000	38/40/50/60
	Poháněné oblouky	Kuželové válečky s řetězkou/řemenicí	Series 3500KXO			x	x		x	500	based on 50
	Hnané s prokluzem	Prokluzové válečky	Series 3800				x	x		500	40/50/60
	Hnané s dvojitým prokluzem	Válečky s dvojitým prokluzem	Series 3870				x			500	50
Dopravníkové válce pro těžké aplikace	Gravitační/pro nízké teploty	Válečky pro těžká břemena	Series 1450	x	x					5000	60/80/89
	Hnané řetězkou/řemenicí	Válečky pro těžká břemena	Series 3560				x			3000	60
	Hnané řetězkou/řemenicí	Válečky pro těžká břemena	Series 3600				x	x		3500	80/89
	Hnané řetězkou/řemenicí	Válečky pro těžká břemena	Series 3950				x			5000	80/89