



Úzké klínové řemeny CONTI-V SPZ / 3V

Narrow V-Belts CONTI-V SPZ / 3V

SPZ


DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

SPZ1162Ld

SPZ... Profil / profile

1162... Účinná délka / Belt length



SPZ

$b_0 = 9,7 \text{ mm}$

$h = 8 \text{ mm}$



Typ CONTI-V - Profil SPZ / 3V - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]
SPZ / 3V	SPZ / 3V	SPZ / 3V
SPZ 487	SPZ 1147	SPZ 1887
SPZ 512	SPZ 1150	SPZ 1900 3V 750
SPZ 562	SPZ 1162	SPZ 1937
SPZ 587	SPZ 1171	SPZ 1950
SPZ 612	SPZ 1180	SPZ 1987
SPZ 630 3V 250	SPZ 1187	SPZ 2000 3V 800
SPZ 637	SPZ 1202 3V 475	SPZ 2030
SPZ 662	SPZ 1212	SPZ 2037
SPZ 670 3V 275	SPZ 1222	SPZ 2062
SPZ 677	SPZ 1237	SPZ 2087
SPZ 687	SPZ 1250	SPZ 2120
SPZ 697	SPZ 1262 3V 500	SPZ 2137
SPZ 710 3V 280	SPZ 1270	SPZ 2150
SPZ 722	SPZ 1287	SPZ 2060
SPZ 737	SPZ 1312	SPZ 2187
SPZ 750	SPZ 1320	SPZ 2240
SPZ 758	SPZ 1330	SPZ 2262
SPZ 762 3V 300	SPZ 1337 3V 530	SPZ 2280
SPZ 772	SPZ 1347	SPZ 2287 3V 900
SPZ 787	SPZ 1362	SPZ 2360
SPZ 800 3V 315	SPZ 1387	SPZ 2410
SPZ 812	SPZ 1400	SPZ 2430
SPZ 825	SPZ 1412	SPZ 2437
SPZ 837	SPZ 1420	SPZ 2450
SPZ 850 3V 335	SPZ 1437	SPZ 2487
SPZ 862	SPZ 1457	SPZ 2500
SPZ 875	SPZ 1462	SPZ 2540 3V 1000
SPZ 887	SPZ 1487	SPZ 2637
SPZ 900 3V 355	SPZ 1500	SPZ 2650
SPZ 912	SPZ 1512	SPZ 2690 3V 1060
SPZ 922	SPZ 1520	SPZ 2800
SPZ 925	SPZ 1537	SPZ 2840 3V 1120
SPZ 927	SPZ 1550	SPZ 3000 3V 1180
SPZ 937	SPZ 1562	SPZ 3150 3V 1250
SPZ 947	SPZ 1575	SPZ 3170
SPZ 950 3V 375	SPZ 1587	SPZ 3350 3V 1320
SPZ 957	SPZ 1600 3V 600	SPZ 3550 3V 1400
SPZ 962	SPZ 1612	SPZ 3750
SPZ 967	SPZ 1637	
SPZ 970	SPZ 1650	
SPZ 987	SPZ 1662	
SPZ 1000	SPZ 1687	
SPZ 1012 3V 400	SPZ 1700 3V 670	
SPZ 1024	SPZ 1712	
SPZ 1037	SPZ 1737	
SPZ 1047	SPZ 1750	
SPZ 1060	SPZ 1762	
SPZ 1077 3V 425	SPZ 1787	
SPZ 1087	SPZ 1800 3V 710	
SPZ 1112	SPZ 1812	
SPZ 1120	SPZ 1837	
SPZ 1127	SPZ 1850	
SPZ 1137 3V 450	SPZ 1862	

Ld max. SPZ = 10000 mm

Li = Ld - 38 mm

La = Ld + 12 mm

La = Li + 50 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,073 kg/m

Min. průměr řemenice 63 mm

Min. pulley diameter 63 mm

Bold-typed belt sizes are standard.

Ld = účinná délka / datum length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny SPZ lze nahradit výkonnějšími řemeny XPZ/3VX / SPZ V-belts can be replaced by raw-edged XPZ/3VX !!