



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ VC - pro klínové řemeny / for V - belts

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řemenu Belt Type	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	BP (mm)	HP (mm)			m (kg)
VC (10/Z) 20x15	SV10C3URG	Z/10	C-3	20	15	6,5	3	20	17			0,30
VC (13/A) 20x15	SV13C3URG	A/13	C-3	20	15	8	5	20	17			0,28
VC (SPB) 25x20	SV15C5URG	SPB	C-5	25	20	9,5	8	28	24			0,62
VC (17/B) 30x20	SV17C5URG	B/17	C-5	30	20	10,5	8	28	24			0,73
VC (22/C) 35x25	SV22C9URG	C/22	C-9	35	25	13,5	11	38	32			1,15
VC (32/D) 40x25	SV32C9URG	D/32	C-9	40	25	19	13	38	35			1,13

* **Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /**

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.