



Variátorové řemeny CONTI-V VARISPEED

Variable Speed Belts CONTI-V VARISPEED

VARI

DIN 7719/1, ISO 1604


Objednací číslo / Part.No.

W22x8x0850 Li

W22x8... Profil / profile

850... Délka v mm / length mm

22x8 ... Rozměry bxh / Dimensions bxh



Typ CONTI-V VARISPEED

Typ / Part.No. Vnitřní/Inside Li bxh [mm]	úhel angle αR [°]	ISO Code Ld [mm]	Typ / Part.No. Vnitřní/Inside Li bxh [mm]	úhel angle αR [°]	ISO Code Ld [mm]	Typ / Part.No. Vnitřní/Inside Li bxh [mm]	úhel angle αR [°]	ISO Code Ld [mm]	Typ / Part.No. Vnitřní/Inside Li bxh [mm]	úhel angle αR [°]	ISO Code Ld [mm]	
13 x 6			22 x 8			26 x 8 (ISO W25)			28 x 8			
13 x 6	467	28	22 x 8	500*	26	26 x 8	522*	28	W25/560	28 x 8	1305	26
	477			525*			630*		W25/670		1320	
	552			550*			655*		W25/690		1400	
	600			575*			672		W25/710		1450	
	652*			580*			680*		W25/720		1500	
	700			600			710*		W25/745		1605	
	727*			610			750*		W25/785		1705	
	752			625*			762*		W25/800		1805	
	800			650*			800*		W25/835		1905*	
	852			675*			850*		W25/890		2005	
	900			700			862		W25/900		2240	
	950			725			900*		W25/940			
	1002			750			950*		W25/985			
	1062			775*			962*		W25/1000			
	1122			800			1000*		W25/1035			
	1252			850			1010		W25/1050			
17 x 6 (ISO W16)				900			1060		W25/1100			
17 x 6	426	26		950			1082*		W25/1120			
	452			1000			1120*		W25/1155			
	476			1060			1180		W25/1220			
	502			1120			1212*		W25/1250			
	536			1180			1250		W25/1290			
	552			1200			1362*		W25/1400			
	570			1225*			1400		W25/1435			
	602			1250			1562*		W25/1600			
	686			1320			1600		W25/1635			
	702			1400								
	776			1500			28 x 8					
	802			1600			28 x 8	505*	26			
	875			1700				530*				
	902			1800*				555*				
	976			2000				600*				
	1002							630*				
	1202							650				
								700				
								750				
								805				
								850				
								900				
								950				
								1000				
								1060				
								1120				
								1180				
								1200				
								1250				
								1255				
21 x 6 (ISO W20)			24 x 8									
21 x 6	532	27		24 x 8	600*	26						
	602				655*							
	682				760*							
	772				813*							
	872				833*							
	972				865*							
	1092				935*							
					1725*							
					2160*							

* Nestandardní rozměry na poptávku./
Non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / datum length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length



Variátorové řemeny CONTI-V VARISPEED

Variable Speed Belts CONTI-V VARISPEED

VARI

DIN 7719/1, ISO 1604


Objednávací číslo / Part.No.

W22x8x0850 Li

W22x8... Profil / profile

850... Délka v mm / length mm

22x8 ... Rozměry bxh / Dimensions bxh



Typ CONTI-V VARISPEED

Typ / Part.No.	úhel	ISO Code	Typ / Part.No.	úhel	ISO Code	Typ / Part.No.	úhel	ISO Code	Typ / Part.No.	úhel	ISO Code				
Vnitřní/Inside Li	angle	Ld	Vnitřní/Inside Li	angle	Ld	Vnitřní/Inside Li	angle	Ld	Vnitřní/Inside Li	angle	Ld				
bxh [mm]	αR [°]	[mm]	bxh [mm]	αR [°]	[mm]	bxh [mm]	αR [°]	[mm]	bxh [mm]	αR [°]	[mm]				
32 x 10 (ISO W31,5)			42 x 12 (ISO W40)			52 x 16 (ISO W50)			70 x 18						
32 x 10	750	28	W31,5/800	42 x 12	925	28	W40/990	52 x 16	1180	30	W50/1255	70 x 18	1400	30	
	790*		W31,5/840		970		W40/1030		1250		W50/1325		1445		
	820		W31,5/870		1000		W40/1060		1325		W50/1400		1500		
	850		W31,5/900		1040		W40/1100		1400		W50/1475		1550		
	900		W31,5/950		1064*		W40/1120		1525		W50/1600		1600		
	950		W31,5/1000		1120		W40/1180		1600		W50/1675		1700		
	1000		W31,5/1050		1194*		W40/1250		1725		W50/1800		1800		
	1073		W31,5/1150		1250		W40/1310		1800		W50/1875		1900*		
	1100		W31,5/1121		1344*		W40/1400		1900		W50/1975		2000		
	1120		W31,5/1170		1400		W40/1455		1925		W50/2000		2240		
	1180*		W31,5/1230		1440		W40/1465		2000		W50/2075		2500		
	1200		W31,5/1250		1500*		W40/1560		2164		W50/2240		2800		
	1250		W31,5/1300		1544*		W40/1600		2240		W50/2320		3147		
	1353		W31,5/1400		1600		W40/1660		2424		W50/2500				
	1400		W31,5/1450		1700*		W40/1755		3074		W50/3150				
	1420		W31,5/1470		1740		W40/1800								
	1500		W31,5/1600		1800*		W40/1855								
	1600*		W31,5/1650		1940		W40/2000								
	1600*		W31,5/1650		2000*		W40/2055								
	1750		W31,5/1800		2180		W40/2240								
37 x 10			47 x 12			55 x 16			83 x 23 (W80)						
37 x 10	647	28		47 x 12	850	28		55 x 16	1180	28		83 x 23	1691*	32	W80/1800
	660				905				1250				1755*		W80/1870
	697				950				1320				1891*		W80/2000
	747				1000				1400				2110*		W80/2230
	800				1035				1500				2131*		W80/2240
	830				1065				1600				2691*		W80/2800
	850				1125				1700				3041*		W80/3150
	900				1185				1800						
	950				1255				1900						
	1000				1275				2000						
	1060				1325				2240						
	1120				1405				2500						
	1180				1440				2800						
	1250				1505										
	1320				1605										
	1400				1705										
	1500				1745										
	1600				1805										
	1700				1905										
	1810				2005										
	1900				2125										
	2000				2215										
	2062				2245										
	2117				2305										
	2240				2505										
	2497*				2805										
65 x 20 (ISO W63)			65 x 20 (ISO W63)			65 x 20 (ISO W63)			65 x 20 (ISO W63)						
65 x 20	1506*	30	W63/1600	65 x 20	1506*	30	W63/1600	65 x 20	1506*	30	W63/1600	65 x 20	1506*	30	W63/1600
	1706		W63/1800		1706		W63/1800		1706		W63/1800		1706		W63/1800
	1906		W63/2000		1906		W63/2000		1906		W63/2000		1906		W63/2000
	2146		W63/2240		2146		W63/2240		2146		W63/2240		2146		W63/2240
	2406		W63/2500		2406		W63/2500		2406		W63/2500		2406		W63/2500
	2706*		W63/2830		2706*		W63/2830		2706*		W63/2830		2706*		W63/2830
	3056*		W63/3150		3056*		W63/3150		3056*		W63/3150		3056*		W63/3150

Variátorové řemeny lze vyrobit také
- v provedení ADVANCE se zesílenými PE tažnými vlákny
- v provedení POWER s kevlarovými vlákny. /
Variable speed belts can be produced
- in variant ADVANCE with reinforced PE tensile member
- in variant POWER with aramid tensile member.

* Nestandardní rozměry na poptávku. /
Non-standard dimensions on demand.

Další rozměry na poptávku. /
Other dimensions on demand.

Ld = účinná délka / datum length
Li = vnitřní délka / inside length
La = vnější délka / outside length