



Úzké klínové řemeny CONTI-V FO PIONEER

Narrow V-Belts Raw-edge CONTI-V FO PIONEER

XPB-XPC


DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

XPB1400 Ld PIONEER

XPB... Profil / profile

1400... Účinná délka / Belt length



XPB

$b_0 = 16,3 \text{ mm}$

$h = 13 \text{ mm}$

XPC

$b_0 = 22 \text{ mm}$

$h = 16 \text{ mm}$



Typ CONTI-V FO PIONEER - Profil XPB / 5VX, XPC - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]
XPB PIONEER	XPB PIONEER	XPC PIONEER
XPB 1000	XPB 2530 5VX 1000	XPC 1900
XPB 1060	XPB 2580	XPC 2000
XPB 1080	XPB 2650	XPC 2120
XPB 1120	XPB 2680 5VX 1060	XPC 2240
XPB 1175	XPB 2700	XPC 2360
XPB 1180	XPB 2800	XPC 2500
XPB 1250 5VX 500	XPB 2840 5VX 1120	XPC 2650
XPB 1260	XPB 2900	XPC 2800
XPB 1320	XPB 3000 5VX 1180	XPC 2900
XPB 1340	XPB 3048	XPC 3000
XPB 1350	XPB 3150 5VX 1250	XPC 3150
XPB 1400 5VX 560	XPB 3175	XPC 3350
XPB 1410	XPB 3250	XPC 3550
XPB 1450	XPB 3350 5VX 1320	XPC 3750
XPB 1481	XPB 3450	XPC 4000
XPB 1500 5VX 590	XPB 3550 5VX 1400	XPC 4060
XPB 1510	XPB 3750	XPC 4250
XPB 1525	XPB 3800 5VX 1500	XPC 4310
XPB 1550	XPB 4000	XPC 4500
XPB 1590	XPB 4060 5VX 1600	XPC 4750
XPB 1600 5VX 630	XPB 4250	XPC 5000
XPB 1650	XPB 4310 5VX 1700	XPC 5300*
XPB 1690	XPB 4370	XPC 5600*
XPB 1700 5VX 670	XPB 4500	XPC 6000*
XPB 1750	XPB 4560 5VX 1800	XPC 6300*
XPB 1800 5VX 710	XPB 4750	XPC 6700*
XPB 1850 5VX 730	XPB 4820 5VX 1900	XPC 7100*
XPB 1900 5VX 750	XPB 5000	XPC 7500*
XPB 1950	XPB 5300*	
XPB 1970	XPB 5600*	Ld max. XPC = 7500 mm
XPB 2000 5VX 800	XPB 6000* 5VX 2360	Li = Ld - 72 mm
XPB 2020	XPB 6300* 5VX 2500	La = Ld + 29 mm
XPB 2060	XPB 6700* 5VX 2650	La = Li + 101 mm
XPB 2100		
XPB 2120 5VX 840	Ld max. XPB = 6700 mm	Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,275 kg/m
XPB 2150 5VX 850	Li = Ld - 60 mm	Min. průměr řemenice 160 mm
XPB 2180	La = Ld + 22 mm	Min. pulley diameter 160 mm
XPB 2240	La = Li + 82 mm	
XPB 2280		
XPB 2300	Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,163 kg/m	Tučně označené rozměry jsou standardní.
XPB 2310	Min. průměr řemenice 100 mm	Bold-typed belt sizes are standard.
XPB 2325	Min. pulley diameter 100 mm	
XPB 2360		
XPB 2400		
XPB 2410 5VX 950		Ld = účinná délka / datum length
XPB 2450	* Délky nad 5000 mm v provedení ADVANCE./	Li = vnitřní délka / inside length
XPB 2500	Dimensions over 5000 mm only in ADVANCE	La = vnější délka / outside length